


Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító

Összefoglalás



Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító

Összefoglalás

Eredmények

	Méret	Kiszámítva	Előírt	Ellenőrzés
Munkasík	\bar{E}	372 lx	≥ 300 lx	✓
	g_1	0.56	-	-
Fogyasztási adatok	Fogyasztás	750 kWh/a	max. 1700 kWh/a	✓
Fajlagos energiafelhasználás	Tér	6.87 W/m ²	-	-
		1.85 W/m ² /100 lx	-	-


Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gyümölcs és zöldség felvágása és kiválogatása

Lámpatest lista


db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
4	ESSYSTE M	2541100	COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV	83.0 W	12500 lm	150.6 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító

Lámpatestek helyszínrajza



Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító

Lámpatestek helyszínrajza

Gyártó	ESSYSTEM
Cikkszám	2541100
Cikknév	COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV

4 x ES-SYSTEM COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV

Típus	Mezőrelrendezés	X	Y	Szerelési magasság	Lámpatest
1. lámpatest (X/Y/Z)	2.625 m, 1.150 m, 4.000 m	2.625 m	1.150 m	4.000 m	1
X irány	4 db, Közép - közép, 5.250 m	7.875 m	1.150 m	4.000 m	2
		13.125 m	1.150 m	4.000 m	3
Y irány	1 db, Közép - közép, 2.300 m	18.375 m	1.150 m	4.000 m	4
Elrendezés	A1				

Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító

Lámpatest lista $\Phi_{\text{összes}}$
50000 lm $P_{\text{összes}}$
332.0 WFényhasznosítás
150.6 lm/W

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
4	ESSYSTEM	2541100	COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV	83.0 W	12500 lm	150.6 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító

Számítási objektumok



Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító


Számítási objektumok

Hasznos felületek

Tulajdonságok	Ē (Előírt)	E _{min.}	E _{max.}	g ₁	g ₂	Index
Munkasík (Hideg savanyító) Merőleges megvilágítási erősség (adaptív) Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	372 lx (≥ 300 lx) ✓	208 lx	478 lx	0.56	0.44	S2

Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gyümölcs és zöldség felvágása és kiválogatása

Épület 1 · Emelet 1 · Hideg savanyító

Munkasík (Hideg savanyító)

Tulajdonságok	Ē (Előírt)	E _{min.}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Munkasík (Hideg savanyító) Merőleges megvilágítási erősség (adaptív) Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	372 lx (≥ 300 lx) ✓	208 lx	478 lx	0.56	0.44	S2

Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gyümölcs és zöldség felvágása és kiválogatása