



BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
Ma: 1325, Mé: T2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
Ma: 1175, Mé: T2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
Ma: 1025, Mé: T2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
Ma: 875, Mé: T2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
Ma: 725, Mé: T2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
Ma: 575, Mé: T2

BPZ-DINR35-800, BPZ-TA/2
Ma: 425, Mé: T4

BPZ-NZM1-800-MV-RH
Ma: 200, Mé: H&R0

Elosztó:	xEnergy Basic (Profi Plus, xBoard+)
Kivitel:	FALON KÍVÜLI kivitel
Védettség:	IP55
Tűzállóság:	Nincs
Ajtók:	Acéllemez ajtó 1-ponton záródó forgózárral, Egyszeres forgózár
Külméret:	800 x 1560 x 270 (Szél. x Mag. x Mély.)
Belméret:	720 x 1450 (Szél. x Mag.)
Falüreg:	-
Lábazat:	Nincs
Belső elhatárolás:	Egyes keret, 720mm széles
Kialakítás:	DIN sínek és szerelőlapok alapkeretre rögzítéssel + maszkolás előlap felfogó sínre
Kialakítás:	Di sínek max. száma (fogy.mérőhelyek nélkül) 9 (315 modul).

Megjegyzés:
Készítette: Varga Attila Konstantin, Attila Konstantin Varga, konstantin.varga@t-online.hu
Dátuma: 2021.03.25.
Fájl: Savanyító_20210402v2.ECFX

Elosztó: FE elosztó
Projekt: Savanyító üzem építése
Szám: 2021-KT-52